



1. Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе, 4кН
2. Минимальный разрушающий момент при кручении, 1.2кН*м
3. Испытательное напряжение полного грозового импульса, 170кВ
4. Одноминутное испытательное напряжение промышленной частоты, кВ
 - 5.1. под дождем 70кВ
5. Длина пути утечки, 1050мм, не менее
6. Цвет: коричневый
7. Применяемый стандарт: МЭК 50168 & МЭК 60273

Technical requirement:

1. Creepage distance:	1050mm
2. Cantilever strdngh:	4кN
3. Torsion strength:	1. 2KN · m
4. Lightning impulse withstand voltage:	170kV
5. Power frequency wet withstand:	70kV
6. Color:	Brown
7. Applicable standard:	IEC 60168 & IEC60273

5		FITTING	1	QT450-10			
4		PORCELAIN	1	IV			
3		CEMENT					
2		CORK	1				
1		FITTING	1	QT450-10			
№	DRAWING №	NAME	QTY	MATERIAL	ONE WEIGHT	TOTAL WEIGHT	NOTE

				DRAWING № 2958		
				C4-170		
				PHASS SIGN	WEIGHT	SCALE
SIGN QTY REJIGGER № NAME DATE				INSULATOR		
DRAWN				TOTAL 2 PAGES		
CHECKED				PAGE 1		
APPROVE				MATERIAL		
DATE						

