



1. Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе, 8кН
2. Минимальный разрушающий момент при кручении, 5кН*м
3. Испытательное напряжение полного грозового импульса, 1050кВ
4. Одноминутное испытательное напряжение промышленной частоты, кВ
 - 5.1. под дождем 460кВ
5. Длина пути утечки, 6300мм, не менее
6. Цвет: коричневый
7. Применяемый стандарт: МЭК 50168 & МЭК 60273

Technical requirement:

1. Creepage distance:	6300mm
2. Cantilever strdngh:	8кН
3. Torsion strength:	5кН · м
4. Lightning impulse withstand voltage:	1050кV
5. Power frequency wet withstand:	460кV
6. Color:	BROWN
7. Applicable standard:	IEC 60168 & IEC60273

3	F1368	Connecting bolts				
2		First unit	1			
1		Second unit	1			
№	DRAWING №	NAME	QTY	MATERIAL	ONE WEIGHT	TOTAL WEIGHT
				DRAWING №	2438A	
				C8-1050		
				PHASS SIGN	WEIGHT	SCALE
						1:8
SIGN	QTY	REJIGGER №	NAME	DATE	TOTAL 2 PAGES	
DRAWN					PAGE 1	
CHECKED						
APPROVE						
				MATERIAL	PORCELAIN	

