



1. Номинальное напряжение, 110кВ
2. Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе, 4кН
3. Длина пути утечки, 1900мм, не менее
4. Цвет: коричневый
5. Применяемый стандарт: МЭК 50168 & МЭК 60273

**TECHNICAL REQUIREMENTS**

1. Nominal voltage: 110kV
2. Cantilever strength 4kN
3. Leakage distance 1900mm
4. Unless specified ACC. TO IEC 60168 & KDOP757522.001.TU
5. Before reinforcement porcelain and fitting surface contacting with reinforcing agent, should be covered evenly with lacquer
6. Fitting coating H. D. G
7. Cement joint coating Silicone sealant
8. Insulator should correspond to KDOP.757522.001 TU requirements

No	DRAWING №	NAME	QTY	MATERIAL	ONE WEIGHT	TOTAL WEIGHT	NOTE
5	F21011	FITTING	1	QT450-10	2.5KG		
4	3056-1	PORCELAIN	1	v	39.2KG		
3		CEMENT			1.2KG		
2		CORK	1		0.3KG		
1	F21021	FITTING	1	QT450-10	5.1KG		

				DRAWING №		3056				
				ИОС-110-400						
				PHASS SIGN	WEIGHT	SCALE				
				TOTAL 2 PAGES		PAGE 1				
				INSULATOR						
SIGN	QTY	REJIGGER №	NAME					DATE	MATERIAL	
DRAWN										
CHECKED										
APPROVE										
DATE										

